

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

## 2x 335 НА 24V

RS 2-5000, RSW 2-5000 24V 2x  
боковое свечение

### Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой.  
Боковое яркое освещение.  
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.  
Светодиоды smd 335 максимальной яркости, угол 120°.  
Срок службы более 50000ч.

### Применение

- Декоративная подсветка ниш, лестниц;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Подсветка шкафов и полок;
- Рекламная подсветка продукции.


### Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**  
- RTW 2-5000PGS - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP67.




Сечение ленты (мм):

RS 2-5000



RSW 2-5000PGS











Лента RS(W) 2-5000 масштаб 1:1

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RS(W) 2-5000 24V 2x 335	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	480 лм	2400 лм
Напряжение питания, VDC	24V DC	24V DC
Максимальная мощность, Вт	9.6 Вт	48Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV24012	ARPV-24060

### Доступные цвета

Белый     Теплый     Дневной     Холодный     Ультрахолодный  
 Красный     Жёлтый     Синий     Зелёный

### Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.