

# Ленты "БЕГУЩИЙ ОГОНЬ" [smd 5060]

SPI «Бегущий огонь» 5-12V [smd 5060]

## Описание

RGB-лента на адресных микросхемах 1606 или 1804  
Раздельное управление светодиодами позволяет создавать цветодинамические эффекты "Бегущий огонь"

## Применение

- Создание спецэффектов для дорожек, лестниц, стен
- Динамическое световое оформление клубов, ресторанов, торговых центров

## Параметры





- Светодиоды 3-chip SMD 5050 (30-32шт/метр)
- Высокая яркость, угол 120°
- Длина ленты 5м, на катушке

### Герметизация

- RTW-5000E - тонкая заливка герметиком (IP65)
- RTW-5000S - в трубке (IP66)
- RTW-5000PG - в трубке, заполненной герметиком (IP67)



Сечение ленты (мм):



| Параметры SPI RGB «Бегущий огонь» | SPI-5000 5V        | SPI-5000 12V | доступные цвета |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Длина ленты                       | 5м                 |              |                 |
| Количество светодиодов            | 160 шт             | 150 шт       |                 |
| Рабочее напряжение, Вольт         | 5V                 | 12V          |                 |
| Мощность, Ватт                    | 25 Вт              | 36Вт         |                 |
| Потребляемый ток, Ампер           | 5 А                | 3 А          |                 |
| Рекомендуемый БП                  | HTS-50-5           | ARPV-LV12050 |                 |
| Рекомендуемый контроллер          | BT-TH2010 для 1804 |              |                 |

ЛЕНТА SPI-5000 МАСШТАБ 1:1

1. При установке ленты соблюдайте повышенную осторожность во избежание повреждения микросхем
2. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.